



Rif: J-30140736-9

DE LA MANO CON LA TECNOLOGÍA
www.carroceriasurena.com.ve
ventas@carroceriasurena.com.ve



IVECO

DISEÑO ERGONÓMICO Y CONFORTABLE
27 PUESTOS SILLAS MAS CONDUCTOR

MODELO
IVECO 59.12S

Planta: Av. Los Parceleros, con cruce Sabana Seca, Crra 4, N° 15-49, Zona Industrial Aguas Calientes, Ureña, Estado Táchira
Telf. 0276-7873086 Fax: 0276-7870973 Cel:0414-7228021



UNIDAD DE TRANSPORTE IVECO 59.12 S

CAPACIDAD: 27 PUESTOS MAS CONDUCTOR



FICHA TECNICA

Estructura en perfiles tubulares de alta resistencia

Revestimiento exterior en lámina galvanizada templada

Aplicación anti-corrosivos con procesos desoxidantes y fosfatizantes

Cascos delanteros, traseros y defensas reforzados en fibra de vidrio (de alto impacto)

Aislamiento térmico y acústico

Parabrisas laminado panorámico de gran visión en 2 secciones

Ventanas panorámicas con vidrio templado de seguridad con marco de aluminio y goma color negro de alta calidad.

Dos puertas de ascenso y descenso accionadas por medio de un booster eléctrico

Claraboyas de ventilación con sistema de salida de emergencia

Acabados internos en lámina decorativa

Piso interior en lámina Aluminio anti-resbalante

Porta repuesto y caja de herramientas de fácil manejo

Asientos ergonómicos en espuma premoldeada para pasajeros y semicuerdo de alta resistencia.

Espejo Lateral de Lujo

Acabados exteriores en pintura de poliuretano de alta calidad Dupont.

MOTOR

Motor: DIESEL ECOLOGICO EURO II
 Número de cilindros **4 Verticales En Línea**
 Cilindrada total 2800cc.
 Potencia neta (hp@rpm)iso 135hp@3.600rpm
 Tpar max. (sae) 32 kgm 1800 r.p.m.
 Distancia entre Ejes 4.400mm

Posee un eficiente y potente motor IVECO SOFIM 8140.43 de Excelentes Prestaciones y bajos niveles de Ruido

PESOS

Peso Bruto vehicular 6.500Kg

CAJA TRANSFERENCIA

iveco 2826.5 cinco mas reversa

SISTEMA COMBUSTIBLE

Inyeccion directa turbo, intercooler

SUSPENSIONES

Delantera
 De ruedas independientes con barras de torsion ancladas a los largueros.
 Diametro de barras de torsion: 31 mm

Trasera
 Ballestas parabolicas de simple Flexibilidad y topes amortiguadores de goma.

DIRECCION

Hidraulica

FRENOS POTENCIA

Servicio de emergencia: hidraulico Con doble circuito independiente, Servofreno por depresion.

